

GERADOR CABINADO A DIESEL

# BD 19000 E3 S

CÓDIGO (220/127V): 90314970

CÓDIGO (380/220V): 90314823



## DADOS TÉCNICOS - MOTORIZAÇÃO

Motor:	Motor Diesel 4T - Ref. A água
Potência Máxima do Motor:	30,0 cv (22,3 kW)
Cilindros:	3 cilindros em linha
Cilindradas:	1908 cc
Combustível:	Diesel
Capacidade do tanque:	65 L
Óleo recomendado:	SAE 15W40 API CF
Capacidade do cárter de óleo:	8 L
Capacidade do Radiador:	7,5 L
Bomba injetora:	Em linha
Sistema de partida:	Elétrica - 12V
Autonomia (100% de carga)	11,5 horas

## DADOS TÉCNICOS - GERADOR

Potência Standby (kVA):	20,6 kVA
Potência Standby (kW):	16,5 kW
Potência Prime (kVA):	18,75 kVA
Potência Prime (kW):	15,0 kW
Fator de potência:	0,8
Fases:	Trifásico
Tensão principal de saída:	380V ou 220V
Controle de tensão:	AVR
Carregador de bateria:	Sim
Bateria:	Inclusa
Voltímetro digital:	Sim
Horímetro digital:	Sim
Medidor de frequência digital:	Sim
Sensor pressão de óleo:	Sim
Sensor de temperatura do motor:	Sim
Bitola do fio recomendado:	10 mm
Índice de proteção da cabine:	IP23
Nível de ruído (7m):	69 dBA

## DADOS LOGÍSTICOS

Dimensão (Embalagem) CxLxA:	1660x930x1190 mm
Dimensão (Produto) CxLxA:	1580x850x1050 mm
Peso Líquido/Bruto:	650 kg
Garantia:	12 (3+9) meses
Código CNP (90314970):	7899624824207
Código CNP (90314823):	7899624823811

## DIFERENCIAIS

- ▶ ATS integrado
- ▶ Painel de controle digital e multifuncional SMARTGEN
- ▶ Cabinado / silenciado
- ▶ Robusto
- ▶ Alta durabilidade
- ▶ Incluso DPS (dispositivo de proteção contra surto)

## ACESSÓRIOS

- ▶ Manuais
- ▶ Olhal de içamento
- ▶ Fusível de proteção
- ▶ Chaves
- ▶ DPS (dispositivo de proteção contra surto)

\*Valores de potência base load, favor consultar representante comercial da região.

\*\* Os geradores devem funcionar sob demanda constante de, no mínimo, 50% da potência prime para evitar o desgaste prematuro de suas peças.