

GERADOR CABINADO A DIESEL

BD 26000 E3 S

CÓDIGO (220/127V): 90314980

CÓDIGO (380/220V): 90314833



DADOS TÉCNICOS - MOTORIZAÇÃO

Motor:	Motor Diesel 4T - Ref. A água
Potência Máxima do Motor:	38,8 cv (28,6 kW)
Cilindros:	4 cilindros em linha
Cilindradas:	2543 cc
Combustível:	Diesel
Capacidade do tanque:	80L
Óleo recomendado:	SAE 15W40 API CF
Capacidade do cárter de óleo:	8,5 L
Capacidade do Radiador:	10 L
Bomba injetora:	Em linha
Sistema de partida:	Elétrica - 12V
Autonomia (100% de carga)	10,9 horas

DADOS TÉCNICOS - GERADOR

Potência Standby (kVA):	28,75 kVA
Potência Standby (kW):	23,00 kW
Potência Prime (kVA):	26,25 kW
Potência Prime (kW):	21,00 kW
Fator de potência:	0,8
Fases:	Trifásico
Tensão principal de saída:	380V ou 220V
Controle de tensão:	AVR
Carregador de bateria:	Sim
Bateria:	Inclusa
Voltímetro digital:	Sim
Horímetro digital:	Sim
Medidor de frequência digital:	Sim
Sensor pressão de óleo:	Sim
Sensor de temperatura do motor:	Sim
Bitola do fio recomendado:	16 mm
Índice de proteção da cabine:	IP23
Nível de ruído (7m):	69 dBA

DADOS LOGÍSTICOS

Dimensão (Embalagem) CxLxA:	1930x930x1185 mm
Dimensão (Produto) CxLxA:	1850x850x1050 mm
Peso Líquido/Bruto:	790 kg
Garantia:	12 (3+9) meses
Código CNP (90314980):	7899624859414
Código CNP (90314833):	7899624823828

DIFERENCIAIS

- ▶ ATS integrado
- ▶ Painel de controle digital e multifuncional SMARTGEN
- ▶ Cabinado / silenciado
- ▶ Robusto
- ▶ Alta durabilidade
- ▶ Incluso DPS (dispositivo de proteção contra surto)

ACESSÓRIOS

- ▶ Manuais
- ▶ Olhal de içamento
- ▶ Fusível de proteção
- ▶ Chaves
- ▶ DPS (dispositivo de proteção contra surto)

*Valores de potência base load, favor consultar representante comercial da região.

** Os geradores devem funcionar sob demanda constante de, no mínimo, 50% da potência prime para evitar o desgaste prematuro de suas peças.